

1000BASE-T/100Base-TX / 10Base-T (CAT6/CAT5E/ CAT5) ストレート (RJ45) (EIA-586B)

接点の見えるほうから見る。コネクタが上、ケーブルが下。

両端ともに。(RJ45 結線をきれいに行うために EIA-586A から EIA-586B に変更)

1	2	3	4	5	6	7	8
- 朱	朱	- 緑	青	- 青	緑	- 茶	茶

100Base-TX / 10Base-T (CAT5/CAT5E/CAT6) クロス(RJ45)

接点の見えるほうから見る。コネクタが上、ケーブルが下。

1	2	3	4	5	6	7	8
- 緑	緑	- 朱	青	- 青	朱	- 茶	茶

1	2	3	4	5	6	7	8
- 朱	朱	- 緑	青	- 青	緑	- 茶	茶

ISDN S/T 点ケーブル (RJ45)

100Base-TX / 10Base-T (CAT5/CAT5E/CAT6) ストレートを利用

4 芯とする場合は接点の見えるほうから見る。コネクタが上、ケーブルが下。

両端ともに

1	2	3	4	5	6	7	8
		黒	白	青	茶		
		RD+	TD+	TD-	RD-		
		RA	TA	TB	RB		

電話線 (アナログ/ISDN U 点) (RJ11)

接点の見えるほうから見る。コネクタが上、ケーブルが下

両端ともに

		緑	赤		
--	--	---	---	--	--